

Version : **2024.01**

Dernière mise-à-jour : 2024/09/12 09:12

LCF501 - Gestion des Utilisateurs

Contenu du Module

- **LCF501 - Gestion des Utilisateurs**
 - Contenu du Module
 - Présentation
 - /etc/nsswitch.conf
 - Interrogation des Bases de Données
 - Les Fichiers /etc/group et /etc/gshadow
 - Les Fichiers /etc/passwd et /etc/shadow
 - Commandes
 - Groupes
 - groupadd
 - groupdel
 - groupmod
 - newgrp
 - gpasswd
 - Utilisateurs
 - useradd
 - userdel
 - usermod
 - passwd
 - chage
 - Configuration
 - LAB #1 - Gérer les Utilisateurs et les Groupes
 - LAB #2 - Forcer l'utilisation des mots de passe complexes avec PAM

- Utiliser des Mots de Passe Complexe
- Configuration
 - su et su -
 - sudo

Présentation



A faire : Afin de mettre en pratique les exemples dans ce cours, vous devez vous connecter à votre système en tant que root grâce à la commande **su -** et le mot de passe **fenestros**.

La bonne gestion des utilisateurs passe par une bonne stratégie de groupes. En effet, chaque utilisateur est affecté à un groupe **principal** mais il peut aussi être membre d'un ou de plusieurs groupes secondaires.

Comme dans d'autres systèmes d'exploitation, sous Linux il est préférable de donner les droits d'accès aux groupes et non aux utilisateurs individuels.

Les bases de données utilisées pour stocker les informations des utilisateurs et des groupes sont stipulées dans le fichier **/etc/nsswitch.conf**. Dans notre cas les entrées passwd, shadow et group indique le mot clef **files**. Ceci indique l'utilisation des fichiers suivants en tant que base de données :

- **/etc/passwd**,
- **/etc/shadow**,
- **/etc/group**.

/etc/nsswitch.conf sous RHEL 8

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/nsswitch.conf
# Generated by authselect on Mon Apr 19 11:54:28 2021
# Do not modify this file manually.

# If you want to make changes to nsswitch.conf please modify
```

```
# /etc/authselect/user-nsswitch.conf and run 'authselect apply-changes'.
#
# Note that your changes may not be applied as they may be
# overwritten by selected profile. Maps set in the authselect
# profile takes always precedence and overwrites the same maps
# set in the user file. Only maps that are not set by the profile
# are applied from the user file.
#
# For example, if the profile sets:
#     passwd: sss files
# and /etc/authselect/user-nsswitch.conf contains:
#     passwd: files
#     hosts: files dns
# the resulting generated nsswitch.conf will be:
#     passwd: sss files # from profile
#     hosts: files dns # from user file

passwd:      sss files systemd
group:       sss files systemd
netgroup:    sss files
automount:   sss files
services:    sss files
...
shadow:      files sss
...
```

Dans ce fichier :

- **sss** implique l'utilisation du **System Security Services Daemon** (SSSD).
 - SSSD trouve ses origines dans le projet opensource **FreeIPA** (Identity, Policy and Audit) et offre aux réseaux Linux/Unix des fonctionnalités similaires à celles fournies aux réseaux Windows™ par les Microsoft Active Directory Domain Services,
 - Pour plus d'informations, consultez [cette page](#).
- **files** implique l'utilisation des fichiers locaux dans le répertoire **/etc**,
- **systemd** implique l'utilisation du plugin **nss-systemd** de la fonctionnalité **Name Service Switch** (NSS) de la bibliothèque **GNU C Library**

(glibc).

Interrogation des Bases de Données

La commande **getent** est utilisée pour interroger les bases de données. Elle prend la forme suivante :

```
getent base-de-données clef
```

Par exemple pour rechercher l'utilisateur dans la base de données des utilisateurs, il convient d'utiliser la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# getent passwd trainee
trainee:x:1000:1000:trainee:/home/trainee:/bin/bash
```

Pour rechercher quels utilisateurs appartiennent à quels groupes, il convient d'utiliser la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# getent group mail
mail:x:12:
```

L'utilisation de la commande getent sans spécifier une clef imprime à l'écran le contenu de la base de données :

```
[root@centos8 ~]# getent passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
```

```
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/::sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/::sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/::sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/::sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/::sbin/nologin
unbound:x:997:994:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:996:993:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:995:991:User for cockpit-ws:/nonexisting:/sbin/nologin
sssd:x:994:990:User for sssd:/::sbin/nologin
setroubleshoot:x:993:989:/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
chrony:x:992:988:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/::sbin/nologin
trainee:x:1000:1000:trainee:/home/trainee:/bin/bash
cockpit-wsinstance:x:991:987:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
rngd:x:990:986:Random Number Generator Daemon:/var/lib/rngd:/sbin/nologin
gluster:x:989:985:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/::sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
saslauth:x:988:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin
radvd:x:75:75:radvd user:/::sbin/nologin
dnsmasq:x:983:983:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
```

Les Fichiers /etc/group et /etc/gshadow

Pour lister les groupes existants sur le système, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:
```

```
daemon:x:2:  
sys:x:3:  
adm:x:4:  
tty:x:5:  
disk:x:6:  
lp:x:7:  
mem:x:8:  
kmem:x:9:  
wheel:x:10:  
cdrom:x:11:  
mail:x:12:  
man:x:15:  
dialout:x:18:  
floppy:x:19:  
games:x:20:  
tape:x:33:  
video:x:39:  
ftp:x:50:  
lock:x:54:  
audio:x:63:  
users:x:100:  
nobody:x:65534:  
dbus:x:81:  
utmp:x:22:  
utempter:x:35:  
input:x:999:  
kvm:x:36:qemu  
render:x:998:  
systemd-journal:x:190:  
systemd-coredump:x:997:  
systemd-resolve:x:193:  
tss:x:59:  
polkitd:x:996:  
printadmin:x:995:
```

```
unbound:x:994:  
libstoragemgmt:x:993:  
ssh_keys:x:992:  
cockpit-ws:x:991:  
sssd:x:990:  
setroubleshoot:x:989:  
sshd:x:74:  
chrony:x:988:  
slocate:x:21:  
tcpdump:x:72:  
trainee:x:1000:  
cockpit-wsinstance:x:987:  
rngd:x:986:  
gluster:x:985:  
qemu:x:107:  
rpc:x:32:  
rpcuser:x:29:  
saslauth:x:76:  
libvirt:x:984:  
radvd:x:75:  
dnsmasq:x:983:  
screen:x:84:
```



Important : Notez que la valeur du GID du groupe root est toujours de 0. Notez que sous RHEL / CentOS 8, les GID des utilisateurs normaux commencent à **1000** et les GID des comptes système sont inclus entre 1 et 99 et entre 201 et 999.

Dans ce fichier, chaque ligne est constituée de 4 champs :

- Le nom **unique** du groupe,
- Le mot de passe du groupe. Une valeur de **x** dans ce champs indique que le système utilise le fichier **/etc/gshadow** pour stocker les mots de

- passe. Une valeur de ! indique que le groupe n'a pas de mot passe et que l'accès au groupe via la commande **newgrp** n'est pas possible,
- Le GID. Une valeur unique utilisée pour déterminer les droits d'accès aux fichiers et aux répertoires,
 - La liste des membres ayant le groupe comme groupe **secondaire**.

Pour consulter le fichier **/etc/gshadow**, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/gshadow
root:::
bin:::
daemon:::
sys:::
adm:::
tty:::
disk:::
lp:::
mem:::
kmem:::
wheel:::
cdrom:::
mail:::
man:::
dialout:::
floppy:::
games:::
tape:::
video:::
ftp:::
lock:::
audio:::
users:::
nobody:::
dbus:!:!
utmp:!:!
utempter:!:!
```

```
input:::  
kvm:::qemu  
render:::  
systemd-journal:::  
systemd-coredump:::  
systemd-resolve:::  
tss:::  
polkitd:::  
printadmin:::  
unbound:::  
libstoragemgmt:::  
ssh_keys:::  
cockpit-ws:::  
sssd:::  
setroubleshoot:::  
sshd:::  
chrony:::  
slocate:::  
tcpdump:::  
trainee:::  
cockpit-wsinstance:::  
rngd:::  
gluster:::  
qemu:::  
rpc:::  
rpcuser:::  
saslauth:::  
libvirt:::  
radvd:::  
dnsmasq:::  
screen:::
```

Chaque ligne est constituée de 4 champs :

- Le nom du groupe. Ce champs est utilisé pour faire le lien avec le fichier **/etc/group**,
- Le mot de passe **crypté** du groupe s'il en existe un. Une valeur **vide** dans ce champs indique que seuls les membres du groupe peuvent exécuter la commande **newgrp**. Une valeur de !, de x ou de * indique que personne ne peut exécuter la commande **newgrp** pour le groupe,
- L'administrateur du groupe s'il en existe un,
- La liste des membres ayant le groupe comme groupe **secondaire**.

Afin de vérifier les fichiers **/etc/group** et **/etc/gshadow** pour des erreurs éventuelles, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# grpck -r  
[root@centos8 ~]#
```

Dans le cas où vos fichiers ne comportent pas d'erreurs, vous vous retrouverez retourné au prompt.



Important : L'option **-r** permet la vérification des erreurs sans le modifier.

Dans le cas où il est nécessaire de régénérer un des deux fichiers, il convient d'utiliser une des deux commandes suivantes :

- **grpconv**
 - permet de régénérer le fichier **/etc/gshadow** à partir du fichier **/etc/group** et éventuellement du fichier **/etc/gshadow** existant
- **grpunconv**
 - permet de régénérer le fichier **/etc/group** à partir du fichier **/etc/gshadow** et éventuellement du fichier **/etc/group** existant puis supprime le fichier **/etc/gshadow**

Les Fichiers **/etc/passwd** et **/etc/shadow**



Important : Notez que la règle la plus libérale concernant les noms d'utilisateurs sous Linux limite la longueur à 32 caractères et permet l'utilisation de majuscules, de minuscules, de nombres (sauf au début du nom) ainsi que la plupart des caractères de ponctuation. Ceci dit, certains utilitaires, tel **useradd** interdisent l'utilisation de majuscules et de caractères de ponctuation mais permettent l'utilisation des caractères _, . ainsi que



le caractère \$ à la fin du nom (**ATTENTION** : dans le cas de samba, un nom d'utilisateur se terminant par \$ est considéré comme un compte **machine**). Qui plus est, certains utilitaires limitent la longueur du nom à **8** caractères.

Pour lister les comptes utilisateur existants sur le système, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
unbound:x:997:994:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:996:993:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:995:991:User for cockpit-ws:/nonexisting:/sbin/nologin
sssd:x:994:990:User for sssd:/:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:993:989::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
chrony:x:992:988::/var/lib/chrony:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:::/sbin/nologin
```

```
trainee:x:1000:1000:trainee:/home/trainee:/bin/bash
cockpit-wsinstance:x:991:987:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
rngd:x:990:986:Random Number Generator Daemon:/var/lib/rngd:/sbin/nologin
gluster:x:989:985:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
saslauth:x:988:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin
radvd:x:75:75:radvd user:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:983:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
```



Important : Notez que la valeur de l'UID de root est toujours de 0. Notez que sous RHEL / CentOS 8, les UID des utilisateurs normaux commencent à **1000** et les UID des comptes système sont inclus entre 1 et 99 et entre 201 et 999.

Chaque ligne est constituée de 7 champs :

- Le nom d'utilisateur
- Le mot de passe. Une valeur de **x** dans ce champs indique que le système utilise le fichier **/etc/shadow** pour stocker les mots de passe.
- L'UID. Une valeur unique qui est utilisée pour déterminer les droits aux fichiers et aux répertoires.
- Le GID. Une valeur indiquant le groupe **principal** de l'utilisateur
- Le nom complet. Ce champs optionnel est aussi appelé **GECOS**
- Le répertoire personnel de l'utilisateur
- Le shell de l'utilisateur.

Pour consulter le fichier **/etc/shadow**, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/shadow
root:$6$9Sa1IumuSlJc8EBg$8jGU/4xGCXy64QuBSMyK0C6/FWs41rdY5tzF5/7yHG6FRS2Y2e0JIcst1JbcvNoqMPDU4lpZ6THW97jwGuQNf1::0:99999:7:::
bin:*:18264:0:99999:7:::
daemon:*:18264:0:99999:7:::
```

```
adm:*:18264:0:99999:7:::  
lp:*:18264:0:99999:7:::  
sync:*:18264:0:99999:7:::  
shutdown:*:18264:0:99999:7:::  
halt:*:18264:0:99999:7:::  
mail:*:18264:0:99999:7:::  
operator:*:18264:0:99999:7:::  
games:*:18264:0:99999:7:::  
ftp:*:18264:0:99999:7:::  
nobody:*:18264:0:99999:7:::  
dbus:!!!:18390:::::::  
systemd-coredump:!!!:18390:::::::  
systemd-resolve:!!!:18390:::::::  
tss:!!!:18390:::::::  
polkitd:!!!:18390:::::::  
unbound:!!!:18390:::::::  
libstoragemgmt:!!!:18390:::::::  
cockpit-ws:!!!:18390:::::::  
sssd:!!!:18390:::::::  
setroubleshoot:!!!:18390:::::::  
sshd:!!!:18390:::::::  
chrony:!!!:18390:::::::  
tcpdump:!!!:18390:::::::  
trainee:$6$p4H0AHX7UAzw1nQh$VZL12Lye.mR8v1IP2e4f0PCW8DzHj2MMAaA7r2ZLoTnQN7Ziskce3bo/xTMu1bXZm5GebJjSw7.X5tABVNoJ2  
/:0:99999:7:::  
cockpit-wsinstance:!!!:18736:::::::  
rngd:!!!:18736:::::::  
gluster:!!!:18736:::::::  
qemu:!!!:18736:::::::  
rpc:!!!:18736:0:99999:7:::  
rpcuser:!!!:18736:::::::  
saslauth:!!!:18736:::::::  
radvd:!!!:18736:::::::  
dnsmasq:!!!:18736:::::::
```

Chaque ligne est constituée de 8 champs :

- Le nom de l'utilisateur. Ce champs est utilisé pour faire le lien avec le fichier **/etc/passwd**,
- Le mot de passe **crypté** de l'utilisateur. Le cryptage est à sens **unique**. Ce champ peut aussi contenir une des trois valeurs suivantes :
 - **!!** - Le mot de passe n'a pas encore été défini et l'utilisateur ne peut pas se connecter,
 - ***** - L'utilisateur ne peut pas se connecter,
 - **vide** - aucun mot de passe sera demandé pour l'utilisateur concerné,
- Le nombre de jours entre le **01/01/1970** et le dernier changement du mot de passe,
- Le nombre de jours que le mot de passe est encore valide. Une valeur de **0** dans ce champs indique que le mot de passe n'expire jamais,
- Le nombre de jours après lequel le mot de passe doit être changé,
- Le nombre de jours avant la date de modification forcée que l'utilisateur recevra un avertissement,
- Le nombre de jours après l'expiration du mot de passe que le compte sera désactivé,
- Le **numéro** du jour après le **01/01/1970** que le compte a été désactivé.

Afin de vérifier les fichiers **/etc/passwd** et **/etc/shadow** pour des erreurs éventuelles, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# pwck -r
user 'cockpit-ws': directory '/nonexisting' does not exist
user 'cockpit-wsinstance': directory '/nonexisting' does not exist
user 'rngd': directory '/var/lib/rngd' does not exist
user 'saslauth': directory '/run/saslauthd' does not exist
pwck: no changes
```

Important : Les erreurs ci-dessus ne sont pas importantes. Elles sont dues au fait que les répertoires de connexion de certains comptes systèmes ne sont pas créés par le système lors de la création des comptes et ceci justement pour éviter la possibilité qu'un pirate ou un hacker puisse se connecter au système en utilisant le compte concerné. Encore une fois, l'option **-r** permet la vérification des erreurs dans sans le modifier.

Dans le cas où il est nécessaire de régénérer un des deux fichiers, il convient d'utiliser une des deux commandes suivantes :

- **pwconv**

- permet de régénérer le fichier **/etc/shadow** à partir du fichier **/etc/passwd** et éventuellement du fichier **/etc/shadow** existant

- **pwunconv**

- permet de régénérer le fichier **/etc/passwd** à partir du fichier **/etc/shadow** et éventuellement du fichier **/etc/passwd** existant puis supprime le fichier **/etc/shadow**

Commandes

Groupes

groupadd

Cette commande est utilisée pour créer un groupe.

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# groupadd --help
Usage: groupadd [options] GROUP

Options:
  -f, --force          exit successfully if the group already exists,
                       and cancel -g if the GID is already used
  -g, --gid GID        use GID for the new group
  -h, --help            display this help message and exit
  -K, --key KEY=VALUE  override /etc/login.defs defaults
  -o, --non-unique     allow to create groups with duplicate
                       (non-unique) GID
  -p, --password PASSWORD  use this encrypted password for the new group
  -r, --system          create a system account
  -R, --root CHROOT_DIR  directory to chroot into
```

```
-P, --prefix PREFIX_DIR      directory prefix
```



Important : Il est possible de créer plusieurs groupes ayant le même GID.



Important : Notez l'option **-r** qui permet la création d'un groupe système.

groupdel

Cette commande est utilisée pour supprimer un groupe.

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# groupdel --help
Usage: groupdel [options] GROUP

Options:
  -h, --help                  display this help message and exit
  -R, --root CHROOT_DIR       directory to chroot into
  -P, --prefix PREFIX_DIR     prefix directory where are located the /etc/* files
  -f, --force                  delete group even if it is the primary group of a user
```

groupmod

Cette commande est utilisée pour modifier un groupe existant.

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# groupmod --help
```

Usage: groupmod [options] GROUP

Options:

-g, --gid GID	change the group ID to GID
-h, --help	display this help message and exit
-n, --new-name NEW_GROUP	change the name to NEW_GROUP
-o, --non-unique	allow to use a duplicate (non-unique) GID
-p, --password PASSWORD	change the password to this (encrypted) PASSWORD
-R, --root CHROOT_DIR	directory to chroot into
-P, --prefix PREFIX_DIR	prefix directory where are located the /etc/* files

newgrp

Cette commande est utilisée pour modifier le groupe de l'utilisateur qui l'invoque.

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# newgrp --help
```

Usage: newgrp [-] [group]

gpasswd

Cette commande est utilisée pour modifier administrer le fichier **/etc/group**.

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# gpasswd --help
```

```
Usage: gpasswd [option] GROUP
```

Options:

-a, --add USER	add USER to GROUP
-d, --delete USER	remove USER from GROUP
-h, --help	display this help message and exit
-Q, --root CHROOT_DIR	directory to chroot into
-r, --delete-password	remove the GROUP's password
-R, --restrict	restrict access to GROUP to its members
-M, --members USER,...	set the list of members of GROUP
-A, --administrators ADMIN,...	set the list of administrators for GROUP

Except for the -A and -M options, the options cannot be combined.

Utilisateurs

useradd

Cette commande est utilisée pour ajouter un utilisateur.

Les codes retour de la commande useradd sont :

Code Retour	Description
1	Impossible de mettre à jour le fichier /etc/passwd
2	Syntaxe invalide
3	Option invalide
4	L'UID demandé est déjà utilisé
6	Le groupe spécifié n'existe pas

Code Retour	Description
9	Le nom d'utilisateur indiqué existe déjà
10	Impossible de mettre à jour le fichier /etc/group
12	Impossible de créer le répertoire personnel de l'utilisateur
13	Impossible de créer le spool mail de l'utilisateur

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# useradd --help
Usage: useradd [options] LOGIN
        useradd -D
        useradd -D [options]
```

Options:

-b, --base-dir BASE_DIR	base directory for the home directory of the new account
-c, --comment COMMENT	GECOS field of the new account
-d, --home-dir HOME_DIR	home directory of the new account
-D, --defaults	print or change default useradd configuration
-e, --expiredate EXPIRE_DATE	expiration date of the new account
-f, --inactive INACTIVE	password inactivity period of the new account
-g, --gid GROUP	name or ID of the primary group of the new account
-G, --groups GROUPS	list of supplementary groups of the new account
-h, --help	display this help message and exit
-k, --skel SKEL_DIR	use this alternative skeleton directory
-K, --key KEY=VALUE	override /etc/login.defs defaults
-l, --no-log-init	do not add the user to the lastlog and faillog databases
-m, --create-home	create the user's home directory
-M, --no-create-home	do not create the user's home directory
-N, --no-user-group	do not create a group with the same name as

	the user
-o, --non-unique	allow to create users with duplicate (non-unique) UID
-p, --password PASSWORD	encrypted password of the new account
-r, --system	create a system account
-R, --root CHROOT_DIR	directory to chroot into
-P, --prefix PREFIX_DIR	prefix directory where are located the /etc/* files
-s, --shell SHELL	login shell of the new account
-u, --uid UID	user ID of the new account
-U, --user-group	create a group with the same name as the user
-Z, --selinux-user SEUSER	use a specific SEUSER for the SELinux user mapping



Important : Il est possible de créer plusieurs utilisateurs ayant le même UID.



Important : Notez l'option **-r** qui permet la création d'un compte système. Dans ce cas la commande useradd ne crée pas de répertoire personnel.

userdel

Cette commande est utilisée pour supprimer un utilisateur.

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# userdel --help
Usage: userdel [options] LOGIN
```

Options:

-f, --force	force some actions that would fail otherwise e.g. removal of user still logged in or files, even if not owned by the user
-h, --help	display this help message and exit
-r, --remove	remove home directory and mail spool
-R, --root CHROOT_DIR	directory to chroot into
-P, --prefix PREFIX_DIR	prefix directory where are located the /etc/* files
-Z, --selinux-user	remove any SELinux user mapping for the user



Important : Notez que lors de la suppression d'un utilisateur, l'UID associé avec ce compte peut être réutilisé. Le nombre maximum de comptes était de **65 536** avec le noyau **2.2.x**. Avec les noyaux récents, cette limite passe à plus de 4,2 Milliards.

usermod

Cette commande est utilisée pour modifier un utilisateur existant.

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# usermod --help
Usage: usermod [options] LOGIN
```

Options:

-c, --comment COMMENT	new value of the GECOS field
-d, --home HOME_DIR	new home directory for the user account
-e, --expiredate EXPIRE_DATE	set account expiration date to EXPIRE_DATE
-f, --inactive INACTIVE	set password inactive after expiration

	to INACTIVE
-g, --gid GROUP	force use GROUP as new primary group
-G, --groups GROUPS	new list of supplementary GROUPS
-a, --append	append the user to the supplemental GROUPS mentioned by the -G option without removing the user from other groups
-h, --help	display this help message and exit
-l, --login NEW_LOGIN	new value of the login name
-L, --lock	lock the user account
-m, --move-home	move contents of the home directory to the new location (use only with -d)
-o, --non-unique	allow using duplicate (non-unique) UID
-p, --password PASSWORD	use encrypted password for the new password
-R, --root CHROOT_DIR	directory to chroot into
-P, --prefix PREFIX_DIR	prefix directory where are located the /etc/* files
-s, --shell SHELL	new login shell for the user account
-u, --uid UID	new UID for the user account
-U, --unlock	unlock the user account
-v, --add-subuids FIRST-LAST	add range of subordinate uids
-V, --del-subuids FIRST-LAST	remove range of subordinate uids
-w, --add-subgids FIRST-LAST	add range of subordinate gids
-W, --del-subgids FIRST-LAST	remove range of subordinate gids
-Z, --selinux-user SEUSER	new SELinux user mapping for the user account



Important : Notez l'option **-L** qui permet de verrouiller un compte.

passwd

Cette commande est utilisée pour créer ou modifier le mot de passe d'un utilisateur.

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# passwd --help
Usage: passwd [OPTION...] <accountName>
  -k, --keep-tokens      keep non-expired authentication tokens
  -d, --delete           delete the password for the named account (root only); also removes password lock if
any
  -l, --lock             lock the password for the named account (root only)
  -u, --unlock           unlock the password for the named account (root only)
  -e, --expire            expire the password for the named account (root only)
  -f, --force             force operation
  -x, --maximum=DAY(S)   maximum password lifetime (root only)
  -n, --minimum=DAY(S)   minimum password lifetime (root only)
  -w, --warning=DAY(S)   number of days warning users receives before password expiration (root only)
  -i, --inactive=DAY(S)  number of days after password expiration when an account becomes disabled (root only)
  -S, --status            report password status on the named account (root only)
  --stdin                read new tokens from stdin (root only)

Help options:
  -?, --help              Show this help message
  --usage                Display brief usage message
```



Important : Notez l'option **-l** qui permet de verrouiller un compte en plaçant le caractère ! devant le mot de passe crypté.

chage

La commande chage modifie le nombre de jours entre les changements de mot de passe et la date du dernier changement. Ces informations sont utilisées par le système pour déterminer si un utilisateur doit changer son mot de passe.

Options de la commande

```
[root@centos8 ~]# chage --help
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY      set date of last password change to LAST_DAY
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -h, --help                   display this help message and exit
  -I, --inactive INACTIVE     set password inactive after expiration
                              to INACTIVE
  -l, --list                   show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS      set minimum number of days before password
                              change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS      set maximum number of days before password
                              change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR       directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS    set expiration warning days to WARN_DAYS
```

Configuration

La commande **useradd** est configurée par le fichier **/etc/default/useradd**. Pour consulter ce fichier, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/default/useradd
# useradd defaults file
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
```

CREATE_MAIL_SP00L=yes

Dans ce fichier, nous trouvons les directives suivantes :

- **GROUP** - identifie le groupe principal par défaut de l'utilisateur quand l'option **-N** est utilisée avec la commande **useradd**. Dans le cas contraire le groupe principal est soit le groupe spécifié par l'option **-g** de la commande, soit un nouveau groupe au même nom que l'utilisateur,
- **HOME** - indique que le répertoire personnel de l'utilisateur sera créé dans le répertoire **home** lors de la création du compte si cette option a été activée dans le fichier **/etc/login.defs**,
- **INACTIVE** - indique le nombre de jours d'inaktivité après l'expiration d'un mot de passe avant que le compte soit verrouillé. La valeur de **-1** désactive cette directive,
- **EXPIRE** - sans valeur, cette directive indique que le mot de passe de l'utilisateur n'expire jamais,
- **SHELL** - renseigne le shell de l'utilisateur,
- **SKEL** - indique le répertoire contenant les fichiers qui seront copiés vers le répertoire personnel de l'utilisateur, si ce répertoire est créé lors de la création de l'utilisateur,
- **CREATE_MAIL_SPOOL** - indique si oui ou non une boîte mail interne au système sera créée pour l'utilisateur.

Cette même information peut être visualisée en exécutant la commande **useradd** avec l'option **-D** :

```
[root@centos8 ~]# useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SP00L=yes
```

Pour consulter la liste des fichiers dans **/etc/skel**, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# ls -la /etc/skel
total 24
drwxr-xr-x.  2 root root   62 Apr 19 11:50 .
drwxr-xr-x. 106 root root 8192 Apr 20 10:17 ..
-rw-r--r--.  1 root root   18 Jul 21 2020 .bash_logout
```

```
-rw-r--r--. 1 root root 141 Jul 21 2020 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 root root 376 Jul 21 2020 .bashrc
```



Important : Notez que sous RHEL / CentOS le fichier **.bash_profile** remplace le fichier **.profile**.

Pour connaître l'UID, le GID et l'appartenance aux groupes d'un utilisateur, il convient d'utiliser la commande **id**. Saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# id trainee
uid=1000(trainee) gid=1000(trainee) groups=1000(trainee)
```

Pour seulement connaître les groupes d'un utilisateur, il convient d'utiliser la commande **groups**. Saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# groups trainee
trainee : trainee
```

Les valeurs minimales de l'UID et du GID utilisés par défaut lors de la création d'un utilisateur sont stipulées dans le fichier **/etc/login.defs** :

```
...
#
# Min/max values for automatic uid selection in useradd
#
UID_MIN          1000
UID_MAX          60000
# System accounts
SYS_UID_MIN      201
SYS_UID_MAX      999

#
# Min/max values for automatic gid selection in groupadd
#
```

```
GID_MIN          1000
GID_MAX          60000
# System accounts
SYS_GID_MIN     201
SYS_GID_MAX     999
...
```

LAB #1 - Gérer les Utilisateurs et les Groupes

Créez maintenant trois groupes **groupe1**, **groupe2** et **groupe3**. La valeur du GID du groupe **groupe3** doit être de **1807** :

```
[root@centos8 ~]# groupadd groupe1; groupadd groupe2; groupadd -g 1807 groupe3
```

Créez maintenant trois utilisateurs **fenistros1**, **fenistros2** et **fenistros3**. Les trois utilisateurs ont pour groupe principal **groupe1**, **groupe2** et **groupe3** respectivement. **fenistros2** est aussi membre des groupes **groupe1** et **groupe3**. **fenistros1** à un GECOS de **tux1** :

```
[root@centos8 ~]# useradd -g groupe2 fenistros2; useradd -g 1807 fenistros3; useradd -g groupe1 fenistros1
[root@centos8 ~]# usermod -G groupe1,groupe3 fenistros2
[root@centos8 ~]# usermod -c "tux1" fenistros1
```

En consultant votre fichier **/etc/passwd**, vous obtiendrez un résultat similaire à celui-ci:

```
[root@centos8 ~]# tail /etc/passwd
gluster:x:989:985:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
saslauth:x:988:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin
radvd:x:75:75:radvd user:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:983:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
fenistros2:x:1001:1002::/home/fenistros2:/bin/bash
fenistros3:x:1002:1807::/home/fenistros3:/bin/bash
```

```
fenestros1:x:1003:1001:tux1:/home/fenestros1:/bin/bash
```

En regardant votre fichier **/etc/group**, vous obtiendrez un résultat similaire à celui-ci:

```
[root@centos8 ~]# tail /etc/group
rpc:x:32:
rpcuser:x:29:
saslauth:x:76:
libvirt:x:984:
radvd:x:75:
dnsmasq:x:983:
screen:x:84:
groupe1:x:1001:fenestros2
groupe2:x:1002:
groupe3:x:1807:fenestros2
```

Créez le mot de passe **fenestros** pour le **groupe3** :

```
[root@centos8 ~]# gpasswd groupe3
Changing the password for group groupe3
New Password: fenestros
Re-enter new password: fenestros
```



Important : Notez que les mots de passe saisis ne seront **pas** visibles.

Consultez le fichier **/etc/gshadow** :

```
[root@centos8 ~]# tail /etc/gshadow
rpc:!::
rpcuser:!::
saslauth:!::
```

```
libvirt:!:!
radvd:!:!
dnsmasq:!:!
screen:!:!
groupe1:!:!fenestros2
groupe2:!:!
groupe3:$6$c0nWua0.7BveY$qZ9070RU.vE0h1Ycka.VCL1Im0obgxJg8g3SvWnEA3YiZc9TB3CXEU/8nnNNAg5fBAhct7PNUXdPXwsSsY0Zg0:!:!
fenestros2
```



Important : Notez la présence du mot de passe crypté pour le **groupe3**.

Nommez maintenant **fenestros1** administrateur du **groupe3** :

```
[root@centos8 ~]# gpasswd -A fenestros1 groupe3
```

Consultez le fichier **/etc/gshadow** de nouveau :

```
[root@centos8 ~]# tail /etc/gshadow
rpc:!:!
rpcuser:!:!
saslauth:!:!
libvirt:!:!
radvd:!:!
dnsmasq:!:!
screen:!:!
groupe1:!:!fenestros2
groupe2:!:!
groupe3:$6$c0nWua0.7BveY$qZ9070RU.vE0h1Ycka.VCL1Im0obgxJg8g3SvWnEA3YiZc9TB3CXEU/8nnNNAg5fBAhct7PNUXdPXwsSsY0Zg0:!:!
fenestros1:fenestros2
```



Important : L'utilisateur **fenestros1** peut maintenant administrer le groupe **groupe3** en y ajoutant ou en y supprimant des utilisateurs à condition de connaître le mot de passe du groupe.

Essayez maintenant de supprimer le groupe **groupe3** :

```
[root@centos8 ~]# groupdel groupe3  
groupdel: cannot remove the primary group of user 'fenestros3'
```



Important : En effet, vous ne pouvez pas supprimer un groupe tant qu'un utilisateur le possède comme son groupe principal.

Supprimez donc l'utilisateur **fenestros3** :

```
[root@centos8 ~]# userdel fenestros3
```

Ensuite essayez de supprimer le groupe **groupe3** :

```
[root@centos8 ~]# groupdel groupe3
```



Important : Notez que cette fois-ci la commande est exécutée sans erreur.

Le fait de supprimer un utilisateur **sans** l'option **-r** implique que le répertoire personnel de l'utilisateur demeure sur le système.

Saisissez la commande suivante sous RHEL / CentOS 8 pour vérifier :

```
[root@centos8 ~]# ls -ld /home/fenestros3
drwx-----. 2 1002 groupe3 62 Apr 20 14:28 /home/fenestros3
```

Pour supprimer les fichiers de cet utilisateur, il convient de saisir la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# find /home -user 1002 -exec rm -rf {} \;
find: '/home/fenestros3': No such file or directory
[root@centos8 ~]# ls -ld /home/fenestros3
ls: cannot access '/home/fenestros3': No such file or directory
```



Important : La commande **find** est lancée d'une manière itérative. L'erreur est normale car quand la commande **find** ne trouve plus de fichiers à supprimer, elle s'arrête avec un code retour de 2.

Créez maintenant les mots de passe pour **fenestros1** et **fenestros2**. Indiquez un mot de passe identique au nom du compte :

```
[root@centos8 ~]# passwd fenestros1
Changing password for user fenestros1.
New password: fenestros1
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password: fenestros1
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@centos8 ~]# passwd fenestros2
Changing password for user fenestros2.
New password: fenestros2
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password: fenestros2
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```





Important : Notez que les règles gouvernant l'utilisation des mots de passe ne sont pas appliqués aux utilisateurs créés par root. Notez aussi que les mots de passe saisis ne seront **PAS** visibles.

LAB #2 - Forcer l'utilisation des mots de passe complexe avec PAM

PAM (*Pluggable Authentication Modules* ou *Modules d'Authentification Enfichables*) est une architecture modulaire permettant à l'administrateur système de définir une politique d'authentification pour les logiciels prenant en charge PAM.

Les fichiers de configuration se trouvent dans le répertoire **/etc/pam.d** :

```
[root@centos8 ~]# ls -l /etc/pam.d
total 88
-rw-r--r--. 1 root root 272 May 11 2019 atd
-rw-r--r--. 1 root root 192 Jul 21 2020 chfn
-rw-r--r--. 1 root root 192 Jul 21 2020 chsh
-rw-r--r--. 1 root root 997 Aug 19 2020 cockpit
-rw-r--r--. 1 root root 232 Jun 15 2020 config-util
-rw-r--r--. 1 root root 328 Nov  8 2019 crond
lrwxrwxrwx. 1 root root  32 Apr 19 11:54 fingerprint-auth -> /etc/authselect/fingerprint-auth
-rw-r--r--. 1 root root 715 Jul 21 2020 login
-rw-r--r--. 1 root root 154 Jun 15 2020 other
-rw-r--r--. 1 root root 168 Apr  6 2020 passwd
lrwxrwxrwx. 1 root root  29 Apr 19 11:54 password-auth -> /etc/authselect/password-auth
-rw-r--r--. 1 root root 155 Apr  9 2020 polkit-1
lrwxrwxrwx. 1 root root  25 Apr 19 11:54 postlogin -> /etc/authselect/postlogin
-rw-r--r--. 1 root root 640 Jul 21 2020 remote
-rw-r--r--. 1 root root 143 Jul 21 2020 runuser
-rw-r--r--. 1 root root 138 Jul 21 2020 runuser-l
-rw-r--r--. 1 root root  36 Jul 20 2019 screen
lrwxrwxrwx. 1 root root  30 Apr 19 11:54 smartcard-auth -> /etc/authselect/smartcard-auth
```

```
-rw-r--r--. 1 root root 727 Apr 26 2020 sshd
-rw-r--r--. 1 root root 214 Sep 17 2020 sssd-shadowutils
-rw-r--r--. 1 root root 566 Jul 21 2020 su
-rw-r--r--. 1 root root 154 Jan 26 16:58 sudo
-rw-r--r--. 1 root root 178 Jan 26 16:58 sudo-i
-rw-r--r--. 1 root root 137 Jul 21 2020 su-l
lrwxrwxrwx. 1 root root 27 Apr 19 11:54 system-auth -> /etc/authselect/system-auth
-rw-r--r--. 1 root root 248 Apr 7 16:55 systemd-user
-rw-r--r--. 1 root root 84 Jul 20 2020 vlock
```

Ces fichiers ont une structure spécifique et sont nommés d'après le service ou l'application qu'ils contrôlent. Leur contenu fait appel à des modules qui se trouvent dans le répertoire **/lib64/security** :

```
[root@centos8 ~]# ls -l /lib64/security
total 1880
-rwxr-xr-x. 1 root root 19992 Jun 15 2020 pam_access.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15680 Jun 15 2020 pam_cap.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11624 Jun 15 2020 pam_chroot.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 16168 Aug 24 2020 pam_cockpit_cert.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 28904 Jun 15 2020 pam_console.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 19888 Jun 15 2020 pam_cracklib.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11712 Jun 15 2020 pam_debug.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 7472 Jun 15 2020 pam_deny.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11728 Jun 15 2020 pam_echo.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 20080 Jun 15 2020 pam_env.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15792 Jun 15 2020 pam_exec.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11640 Jun 15 2020 pam_faildelay.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 20424 Jun 15 2020 pam_faillock.so
drwxr-xr-x. 2 root root 24 Apr 19 11:50 pam_filter
-rwxr-xr-x. 1 root root 15824 Jun 15 2020 pam_filter.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 28864 Apr 14 2020 pam_fprintd.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11632 Jun 15 2020 pam_ftp.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15800 Jun 15 2020 pam_group.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11664 Jun 15 2020 pam_issue.so
```

```
-rwxr-xr-x. 1 root root 11656 Jun 15 2020 pam_keyinit.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 20048 Jun 15 2020 pam_lastlog.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 23968 Jun 15 2020 pam_limits.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11672 Jun 15 2020 pam_listfile.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11664 Jun 15 2020 pam_localuser.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11680 Jun 15 2020 pam_loginuid.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15768 Jun 15 2020 pam_mail.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11624 Jun 15 2020 pam_mkhomedir.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11760 Jun 15 2020 pam_motd.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 45232 Jun 15 2020 pam_namespace.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11688 Jun 15 2020 pam_nologin.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 41672 Nov  3 11:34 pam_oddjob_mkhomedir.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 7560 Jun 15 2020 pam_permit.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 7536 Jun 15 2020 pam_postgresok.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 20344 Jun 15 2020 pam_pwhistory.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11896 May 10 2019 pam_pwquality.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11632 Jun 15 2020 pam_rhosts.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11688 Jun 15 2020 pam_rootok.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11688 Jun 15 2020 pam_securetty.so
lrwxrwxrwx. 1 root root      15 Jun 15 2020 pam_selinux_permit.so -> pam_sepermit.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 24088 Jun 15 2020 pam_selinux.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15800 Jun 15 2020 pam_sepermit.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11656 Jun 15 2020 pam_shells.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 24272 Aug 24 2020 pam_ssh_add.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 54088 Sep 17 2020 pam_sss.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15864 Jun 15 2020 pam_stress.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15848 Jun 15 2020 pam_succeed_if.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 906728 Apr  7 16:56 pam_systemd.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15784 Jun 15 2020 pam_time.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 24664 Jun 15 2020 pam_timestamp.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15792 Jun 15 2020 pam_tty_audit.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11648 Jun 15 2020 pam_umask.so
lrwxrwxrwx. 1 root root      11 Jun 15 2020 pam_unix_acct.so -> pam_unix.so
lrwxrwxrwx. 1 root root      11 Jun 15 2020 pam_unix_auth.so -> pam_unix.so
```

```
lrwxrwxrwx. 1 root root      11 Jun 15 2020 pam_unix_passwd.so -> pam_unix.so
lrwxrwxrwx. 1 root root      11 Jun 15 2020 pam_unix_session.so -> pam_unix.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  57856 Jun 15 2020 pam_unix.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 15800 Jun 15 2020 pam_userdb.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11736 Jun 15 2020 pam_usertype.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  7576 Jun 15 2020 pam_warn.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 11672 Jun 15 2020 pam_wheel.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 23960 Jun 15 2020 pam_xauth.so
```

Les modules les plus importants sont :

Module	Description
pam_access.so	Ce module est utilisé pour interdire l'accès aux services sécurisés par des hôtes non-autorisés.
pam_echo.so	Ce module présente le contenu du fichier passé en argument à tout utilisateur lors de sa connexion.
pam_limits.so	Ce module implémente les limites des ressources détaillées dans le fichier /etc/security/limits.conf et dans les fichiers *.conf trouvés dans le répertoire /etc/security/limits.d/ .
pam_listfile.so	Ce module est utilisé pour consulter un fichier spécifique pour vérifier les autorisations. Par exemple, le service ftp utilise ce module pour consulter le fichier /etc/ftpusers qui contient une liste d'utilisateurs qui ne sont pas autorisés à se connecter au serveur ftp.
pam_nologin.so	Ce module interdit les connexions d'utilisateurs, autre que root, dans le cas où le fichier /etc/nologin est présent.
pam_pwquality.so	Ce module est utilisé pour vérifier la qualité du mot de passe d'un utilisateur
pam_securetty.so	Ce module interdit des connexions de root à partir des périphériques tty qui ne sont pas listés dans le fichier /etc/securetty .
pam_unix.so	Ce module est utilisé pour vérifier les informations suivantes ; expire, last_change, max_change, min_change, warn_change.

Chaque fichier dans /etc/pam.d contient les règles PAM utilisées pendant l'authentification. Ouvrez le fichier **login** :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/pam.d/login
 #%PAM-1.0
auth    substack    system-auth
auth    include     postlogin
account required    pam_nologin.so
account include    system-auth
password include   system-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
```

```

session required pam_selinux.so close
session required pam_loginuid.so
session optional pam_console.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be executed in the user context
session required pam_selinux.so open
session required pam_namespace.so
session optional pam_keyinit.so force revoke
session include system-auth
session include postlogin
-session optional pam_ck_connector.so

```

La première ligne de ce fichier est un commentaire qui spécifie que le fichier est conforme à la spécification PAM 1.0.

Ce fichier, tout comme les autres, est ensuite structuré de la façon suivante :

- Une module par ligne,
- Quatre champs séparés par un espace dans chaque règle dont les trois premières sont obligatoires.

Le **premier champs** est le ***type de module***. Il en existe quatre :

Type	Description
auth	Utilisé pour authentifier un utilisateur ou les pré-requis système (par exemple /etc/nologin)
account	Utilisé pour vérifier si l'utilisateur peut s'authentifier (par exemple la validité du compte)
password	Utilisé pour vérifier si l'utilisateur dispose des droits pour mettre le mécanisme d'authentification à jour
session	Utilisé pour gérer la session après l'authentification (par exemple monter un répertoire)

Le **deuxième champs** est le ***Control-flag***. Il en existe quatre :

Control-flag	Description
required	La réussite de ce module est indispensable. L'échec d'un module <i>required</i> n'est communiqué à l'application qu'après la vérification de tous les modules ayant un <i>control-flag</i> de required
requisite	La réussite de ce module est indispensable. L'échec d'un module <i>requisite</i> est immédiatement communiqué à l'application

Control-flag	Description
sufficient	La réussite de ce module est suffisant pour autoriser l'authentification. Si aucun test <i>required</i> précédent est en échec, la vérification s'arrête. Si un test <i>required</i> précédent était en échec, le test <i>sufficient</i> est ignoré. L'échec d'un test <i>sufficient</i> n'a pas de conséquence si tous les tests <i>required</i> réussissent.
optional	La réussite ou l'échec de ce module est sans importance, sauf s'il s'agit du seul module à exécuter
include	Ce control-flag permet d'inclure toutes les lignes du même <i>type de module</i> se trouvant dans le fichier spécifié en argument

Le **troisième champs** stipule le **module** associé à la règle. Sans chemin absolu, le fichier est supposé être dans le répertoire **/lib/security**. Pour inclure un module en dehors de ce répertoire il convient donc de stipuler son chemin absolu.

Le **quatrième champs** contient éventuellement les **arguments**.

Dernièrement, PAM propose une solution pour toutes les applications ne disposant pas de leurs propres fichiers de configuration PAM. Cette solution prend la forme du fichier **/etc/pam.d/other** :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/pam.d/other
 #%PAM-1.0
auth    required      pam_deny.so
account required      pam_deny.so
password required      pam_deny.so
session required      pam_deny.so
```

Utiliser des Mots de Passe Complexes

Configuration

Certains modules de PAM peuvent être configurés grâce aux fichiers présents dans le répertoire **/etc/security** :

```
[root@centos8 ~]# ls /etc/security
access.conf      console.perms    limits.d        opasswd       time.conf
chroot.conf      console.perms.d  namespace.conf  pam_env.conf
console.apps     group.conf      namespace.d    pwquality.conf
```

```
console.handlers    limits.conf      namespace.init    sepermit.conf
```

Parmi les fichiers cités on note ceux qui peuvent être utilisés pour configurer les modules suivants :

Fichier/Répertoire	Description
access.conf	Utilisé par le module pam_access.so
console.apps	Utilisés par le module pam_console.so
console.perms	Utilisé par le module pam_console.so
console.perms.d	Utilisé par le module pam_console.so
group.conf	Utilisés par le module pam_group.so
limits.conf	Utilisé par le module pam_limits.so
pam_env.conf	Utilisé par le module pam_env.so
pwquality.conf	Utilisé par le module pam_cracklib.so
time.conf	Utilisé par le module pam_time.so

La complexité des mots de passe est gérée par le module pam_pwquality.so. Afin de mettre en place une politique de mots de passe complexe, il convient de modifier le fichier **/etc/security/pwquality.conf** :

```
[root@centos8 ~]# vi /etc/security/pwquality.conf
[root@centos8 ~]# cat /etc/security/pwquality.conf
# Configuration for systemwide password quality limits
# Defaults:
#
# Number of characters in the new password that must not be present in the
# old password.
# difok = 1
#
# Minimum acceptable size for the new password (plus one if
# credits are not disabled which is the default). (See pam_cracklib manual.)
# Cannot be set to lower value than 6.
minlen = 8
#
# The maximum credit for having digits in the new password. If less than 0
```

```
# it is the minimum number of digits in the new password.
dcredit = -2
#
# The maximum credit for having uppercase characters in the new password.
# If less than 0 it is the minimum number of uppercase characters in the new
# password.
ucredit = -1
#
# The maximum credit for having lowercase characters in the new password.
# If less than 0 it is the minimum number of lowercase characters in the new
# password.
lcredit = -1
#
# The maximum credit for having other characters in the new password.
# If less than 0 it is the minimum number of other characters in the new
# password.
ocredit = -1
#
# The minimum number of required classes of characters for the new
# password (digits, uppercase, lowercase, others).
minclass = 4
#
# The maximum number of allowed consecutive same characters in the new password.
# The check is disabled if the value is 0.
# maxrepeat = 0
#
# The maximum number of allowed consecutive characters of the same class in the
# new password.
# The check is disabled if the value is 0.
# maxclassrepeat = 0
#
# Whether to check for the words from the passwd entry GECOS string of the user.
# The check is enabled if the value is not 0.
gecoscheck = 1
```

```
#  
# Whether to check for the words from the cracklib dictionary.  
# The check is enabled if the value is not 0.  
dictcheck = 1  
#  
# Whether to check if it contains the user name in some form.  
# The check is enabled if the value is not 0.  
usercheck = 1  
#  
# Whether the check is enforced by the PAM module and possibly other  
# applications.  
# The new password is rejected if it fails the check and the value is not 0.  
enforcing = 1  
#  
# Path to the cracklib dictionaries. Default is to use the cracklib default.  
# dictpath =
```

su et su -

Vous allez maintenant devenir **fenestros2**, d'abord sans l'environnement de **fenestros2** puis avec l'environnement de **fenestros2**.

Contrôlez votre répertoire courant de travail :

```
[root@centos8 ~]# pwd  
/root
```

Pour devenir **fenestros2 sans** son environnement, saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# su fenestros2
```

Contrôlez votre répertoire courant de travail :

```
[fenestros2@centos8 root]$ pwd  
/root
```

Vous noterez que vous êtes toujours dans le répertoire **/root**. Ceci indique que vous avez gardé l'environnement de **root**.



Important : L'environnement d'un utilisateur inclut donc, entre autre, le répertoire personnel de l'utilisateur ainsi que la valeur de la variable système **PATH**.

Saisissez la commande suivante pour redevenir **root** :

```
[fenestros2@centos8 root]$ exit  
exit
```

Saisissez la commande suivante pour redevenir **fenestros2** :

```
[root@centos8 ~]# su - fenestros2  
Last login: Thu Oct 15 18:30:54 CEST 2015 on pts/0
```

Contrôlez votre répertoire courant de travail :

```
[fenestros2@centos8 ~]$ pwd  
/home/fenestros2
```

Vous noterez que vous êtes maintenant dans le répertoire **/home/fenestros2**. Ceci indique que vous avez l'environnement de **fenestros2**.



Important : Notez que **root** peut devenir n'importe quel utilisateur **sans** avoir besoin de connaître son mot de passe.

sudo



Important : Afin de mettre en pratique les exemples qui suivent, vous devez être connecté à votre système en tant que root. Tapez donc la commande **exit** pour sortir de l'environnement de **fenestros2**.

La commande **sudo** permet à un utilisateur autorisé d'exécuter une commande en tant que **root** ou en tant qu'un autre utilisateur. Lors de l'exécution de la commande, l'UID et le GID effectifs et réels sont ceux de l'identité de l'utilisateur cible. L'utilisation de la commande **sudo** est une façon simple de déléguer des tâches administratives à d'autres utilisateurs sans communiquer le mot de passe de **root** et sans placer un SUID bit sur l'exécutable. La commande **sudo** est configurée grâce au fichier **/etc/sudoers**.

Saisissez la commande suivante :

```
[root@centos8 ~]# cat /etc/sudoers
## Sudoers allows particular users to run various commands as
## the root user, without needing the root password.
##
## Examples are provided at the bottom of the file for collections
## of related commands, which can then be delegated out to particular
## users or groups.
##
## This file must be edited with the 'visudo' command.

## Host Aliases
## Groups of machines. You may prefer to use hostnames (perhaps using
## wildcards for entire domains) or IP addresses instead.
# Host_Alias      FILESERVERS = fs1, fs2
# Host_Alias      MAILSERVERS = smtp, smtp2

## User Aliases
## These aren't often necessary, as you can use regular groups
```

```
## (ie, from files, LDAP, NIS, etc) in this file - just use %groupname
## rather than USERALIAS
# User_Alias ADMINS = jsmith, mikem

## Command Aliases
## These are groups of related commands...

## Networking
# Cmnd_Alias NETWORKING = /sbin/route, /sbin/ifconfig, /bin/ping, /sbin/dhclient, /usr/bin/net, /sbin/iptables,
/usr/bin/rfcomm, /usr/bin/wvdial, /sbin/iwconfig, /sbin/mii-tool

## Installation and management of software
# Cmnd_Alias SOFTWARE = /bin/rpm, /usr/bin/up2date, /usr/bin/yum

## Services
# Cmnd_Alias SERVICES = /sbin/service, /sbin/chkconfig, /usr/bin/systemctl start, /usr/bin/systemctl stop,
/usr/bin/systemctl reload, /usr/bin/systemctl restart, /usr/bin/systemctl status, /usr/bin/systemctl enable,
/usr/bin/systemctl disable

## Updating the locate database
# Cmnd_Alias LOCATE = /usr/bin/updatedb

## Storage
# Cmnd_Alias STORAGE = /sbin/fdisk, /sbin/sfdisk, /sbin/parted, /sbin/partprobe, /bin/mount, /bin/umount

## Delegating permissions
# Cmnd_Alias DELEGATING = /usr/sbin/visudo, /bin/chown, /bin/chmod, /bin/chgrp

## Processes
# Cmnd_Alias PROCESSES = /bin/nice, /bin/kill, /usr/bin/kill, /usr/bin/killall

## Drivers
# Cmnd_Alias DRIVERS = /sbin/modprobe
```

```
# Defaults specification

#
# Refuse to run if unable to disable echo on the tty.
#
Defaults    !visiblepw

#
# Preserving HOME has security implications since many programs
# use it when searching for configuration files. Note that HOME
# is already set when the env_reset option is enabled, so
# this option is only effective for configurations where either
# env_reset is disabled or HOME is present in the env_keep list.
#
Defaults    always_set_home
Defaults    match_group_by_gid

# Prior to version 1.8.15, groups listed in sudoers that were not
# found in the system group database were passed to the group
# plugin, if any. Starting with 1.8.15, only groups of the form
# %:group are resolved via the group plugin by default.
# We enable always_query_group_plugin to restore old behavior.
# Disable this option for new behavior.
Defaults    always_query_group_plugin

Defaults    env_reset
Defaults    env_keep = "COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR LS_COLORS"
Defaults    env_keep += "MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE"
Defaults    env_keep += "LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT LC_MESSAGES"
Defaults    env_keep += "LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER LC_TELEPHONE"
Defaults    env_keep += "LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY"

#
# Adding HOME to env_keep may enable a user to run unrestricted
```

```
# commands via sudo.  
#  
# Defaults env_keep += "HOME"  
  
Defaults    secure_path = /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin  
  
## Next comes the main part: which users can run what software on  
## which machines (the sudoers file can be shared between multiple  
## systems).  
## Syntax:  
##  
## user    MACHINE=COMMANDS  
##  
## The COMMANDS section may have other options added to it.  
##  
## Allow root to run any commands anywhere  
root      ALL=(ALL)      ALL  
  
## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,  
## service management apps and more.  
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOCATE, DRIVERS  
  
## Allows people in group wheel to run all commands  
%wheel    ALL=(ALL)      ALL  
  
## Same thing without a password  
# %wheel    ALL=(ALL)      NOPASSWD: ALL  
  
## Allows members of the users group to mount and umount the  
## cdrom as root  
# %users   ALL=/sbin/mount /mnt/cdrom, /sbin/umount /mnt/cdrom  
  
## Allows members of the users group to shutdown this system  
# %users   localhost=/sbin/shutdown -h now
```

```
## Read drop-in files from /etc/sudoers.d (the # here does not mean a comment)
#includedir /etc/sudoers.d
```

Important : Notez la présence de la ligne **%wheel ALL=(ALL) ALL**. Cette ligne possède le format **Qui Où = (En tant que qui) Quoi**. La ligne implique donc que les membres du groupe **wheel** peuvent exécuter à partir de n'importe quel hôte et en tant que n'importe quel rôle, toutes les commandes du système. Dans ce fichier donc, un groupe est référencé par un %. Un nom sans ce caractère est forcément un utilisateur. Pour éditer le fichier **/etc/sudoers**, il est **nécessaire** d'utiliser la commande **visudo**.

Copyright © 2024 Hugh Norris.

From:
<https://www.ittraining.team/> - **www.ittraining.team**

Permanent link:
<https://www.ittraining.team/doku.php?id=elearning:workbooks:centos:8:junior:l106>

Last update: **2024/09/12 09:12**

